

Globex 80 Caravan vask med voks

Utgitt dato 2015-04-10

Version 1

SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator	Globex 80 Caravan vask med voks
Artikkelnummer	-
1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot	Caravan vask for utvendig og innvendig rengjøring.
1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet	Uniol Produkter AB
Adresse	Varola Solvik, SE-541 93 SKÖVDE, SVERIGE
Telefon	+46(0)500-42 12 40
Kontakt	Morgan Andersson
Hjemside/E-post	www.uniolprodukter.se / info@uniolprodukter.se
1.4 Nødtelefonnummer	Giftinformasjonssentralen: 22 59 13 00

SEKSJON 2: Fareidentifikasjon**2.1 Klassifisering av stoff eller stoffblanding:**

Klassifisering i henhold til EF direktiver 1999/45/EF

Xi;R36/38

Klassifisering i henhold til CLP forordningen 1272/2008/EF

Skin Irrit. 2 - H315

Eye Dam. 1 - H318

2.2 Merking:

Farepiktogrammer



Varselord : Fare

Inneholder

Alkoholletoksylat, Natriummetasilikat pentahydrat, voks

H-setninger

H315 Irriterer huden.

H318 Gir alvorlig øyeskade.

Sikkerhetssetninger

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P280 Benytt vernehansker/vernebriller.

P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.

2.3 Andre farer

Stoffet faller ikke inn under kriteriene for PBT- eller vPvB-stoffer.

Globex 80 Caravan vask med voks

Utgitt dato 2015-04-10

Version 1

SEKSJON 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoff/Stoffblanding: Blanding

Kjemisk navn	CAS-nr EC-nr Reg-nr	Kons Volum - %	Faresymbol & R- setninger*	Klass. CLP	H- setninger *
Alkohol etoksyilat	68439-46-3 - Undantagen	3-15	Xn; R22 Xi;R41	Acute Tox. 4 Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1	H302 H315 H318
Natriummetasilikat pentahydrat	10213-79-3 229-912-9 01-2119449811- 37	1-<5	C;R34 Xi;R37	Met. Corr. 1 Skin Corr. 1B STOT Single 3	H290 H314 H335
Trimetyl-3-[[1-oxo- 10-undecenyl)amin o] propylammonium metyl sulfat	94313-91-4 304-990-8 -	1-5	Xi;R36/38	Eye Irrit. 2 Skin Irrit. 2	H319 H315
Trinatriumnitrilo triacetat	5064-31-3 225-768-6 01-2119519239- 36	1-<5	Xn;R22, Carc. Cat. 3; R40. Xi;R36.	Acute Tox. 4 Eye Irrit. 2 Carc 2	H302 H319 H351
Voks	-	10-30	-	-	-

* For den fulle teksten til R og H setningene nevnt i denne seksjonen, se Seksjon 16.

Klassifiseringen grunnes på data fra kjemikalieleverandøren samt databaser.

Tegnforklaring:

T= Giftig; T+= Meget giftig; C= Etsende; Xn= Helseskadelig; Xi= Irriterende; O= Oksiderende
E= Eksplosiv; F= Meget brannfarlig; F+= Ekstremt brannfarlig; N= Miljøskadelig

SEKSJON 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak:

Generelle råd

Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Fremkall ikke brekning. Hold pasienten varm og la vedkommende hvile: Flytt bort fra faresone.

Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Innåndning

Flytt personen til frisk luft.

Hudkontakt

Vask huden med såpe og vann

Øyenkontakt

Hold øyelokkene åpne og skyll med (lunkent) vann i i minst 15 minutter. Påse at eventuelle kontaktlinser er fjernet fra øyet før skylling. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Svelging

Skyll munnen med vann og drikk deretter mye vann. IKKE framkall brekning. Kontakt lege.

Globex 80 Caravan vask med voks

Utgitt dato 2015-04-10

Version 1

SEKSJON 4: Førstehjelpstiltak (...)**4.2 De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede:**

Innåndning:	Kan være lett irriterende ved innånding.(hoste)
Hudkontakt:	Irriterer huden. Kan virke avfettende/uttørkende på huden. (svie, rødhet, eksem)
Øyenkontakt:	Sterkt irriterende/etsende. Fare for alvorlig øyeskade .
Svelging:	Svelging kan medføre irritasjon av mage- tarmkanalen.

4.3 Indikasjon av enhver øyeblikkelig medisinsk hjelp og spesialbehandling som er nødvendig

-

SEKSJON 5: Brannsløkkingstiltak**5.1 Sløkkingsmidler**Bruk pulver, CO₂, vanndusj (tåke) eller skum.**5.2 Særlige eksponeringsfarer som skyldes selve stoffet eller stoffblandingen**

Ved brann kan skadelige gasser dannes. Unngå innånding av gass/røyk.

5.3 Særlig verneutstyr for brannsløkkingsmannskaper

Brannsløkningspersonell skal bruke egnet verneutstyr og selvforsynt åndedrettsvern (SCBA) med full ansiktsmaske, som brukes i modus for positivt trykk.

Andre opplysninger

Bruk vanndusj til å kjøle ned brannutsatte beholdere.

Flytt beholdere bort fra brannområdet hvis det ikke skaper risiko.

SEKSJON 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp**6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer**

Bruk personlig verneutstyr. Unngå kontakt med øyne og hud.

6.2 Miljømessige forholdsregler

Får ikke spiles ut i overflatevann eller avløpssystem.

6.3 Metoder for opprydding og rengjøring

Mindre mengder konsentrat tørkes opp med klut. Større spill samles opp med absorberende material (f.eks sand) Spyl deretter rent med vann.

6.4 Referanse til andre seksjoner

Se seksjon 7 (Håndtering og lagring). Se seksjon 8 for opplysninger om egnet personlig verneutstyr.

Se seksjon 13 for flere opplysninger om avfallshåndtering.

SEKSJON 7: Håndtering og lagring**7.1 Forholdsregler for sikker håndtering**

Bruk personlig verneutstyr. Unngå kontakt med øyne og hud. Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt. Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak. Øyedusj bør finnes på arbeidsplassen.

7.2 Særlig utforming av lagringsrom eller -beholdere inklusiv uforlikelige materialer

Hold beholderen tett lukket.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Unngå temperaturer under 0°C.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

-

Globex 80 Caravan vask med voks

Utgitt dato 2015-04-10

Version 1

SEKSJON 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse**8.1 Kontrollparametere:**

Sørg for god ventilasjon. Øyedusj bør finnes på arbeidsplassen.

Administrative normer**Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes:**

Ingen fastlagt.

8.2 Eksponeringskontroll:**Generelle beskyttelses- og hygieniske tiltak.**

Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak

Unngå kontakt med øyne og hud. Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt.

Personlig verneutstyr:

Konsulter alltid med en kompetent leverandør ved valg av personlig sikkerhetsutstyr

Åndedrettsvern

Påkrevs ikke.

Håndvern

Bruk vernehansker ved arbeide med konsentrert produkt. (Nitril, Neopren)

Øyevern

Bruk godkjente vernebriller ved arbeide med konsentrert produkt.

Annet hudvern enn håndvern

Påkrevs ikke.

SEKSJON 9: Fysiske og kjemiske egenskaper**9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper:****Fysisk tilstand:**

Væske

Farge:

Gulbrun

Lukt:

Ingen informasjon tilgjengelig

Relativ tetthet:~ 1010kg/m³**Deteksjonsgrense lukt:**

Ingen informasjon tilgjengelig

pH (konsentrat):

< 11,5

pH (løsning):

~ 9,5

Smeltepunkt/frysepunkt (°C):

Ingen informasjon tilgjengelig

Kokepunkt/kokeområde (°C):

>100 °C

Flammepunkt (°C):

>100 °C

Fordampingshastighet:

Ingen informasjon tilgjengelig

Antennelighet (fast stoff, gass):

Ingen informasjon tilgjengelig

Øvre/nedre antennelighets- eller eksplosjonsgrense:

Ingen informasjon tilgjengelig

Damptrykk:

Ingen informasjon tilgjengelig

Damptetthet (Luft=1):

Ingen informasjon tilgjengelig

Vannløselighet:

Løselig.

Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann:

Ingen informasjon tilgjengelig

Selvantennelsestemperatur (°C):

Ingen informasjon tilgjengelig

Nedbrytningstemperatur (°C):

Ingen informasjon tilgjengelig

Viskositet:

Ingen informasjon tilgjengelig

Eksplosjonsegenskaper:

Ingen informasjon tilgjengelig

Oksidasjonsegenskaper:

Ingen informasjon tilgjengelig

9.2 Andre opplysninger:

Ingen tilleggsinformasjon.

Globex 80 Caravan vask med voks

Utgitt dato 2015-04-10

Version 1

SEKSJON 10: Stabilitet og reaktivitet**10.1 Reaktivitet**

Produktet er stabilt ved anbefalt handtering og bruk.

10.2 Kjemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved anbefalt handtering og bruk.

10.3 Mulighet fror skadelige reaksjoner

Ingen kjente.

10.4 Forhold som skal unngås

Ingen kjente.

10.5 Uforenlige stoffer

Sterke syrer.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Det bør ikke dannes farlige nedbrytingsprodukter ved normale lagrings- og bruksforhold.

SEKSJON 11: Toksikologisk informasjon**11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger**

Se også avsnitt 4. (De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede)

Innåndning:

Kan være lett irriterende ved innånding.(hoste)

Hudkontakt:

Irriterer huden. Kan virke avfettende/uttørkende på huden. (svie, rødhet, eksem)

Øyenkontakt:

Sterkt irriterende/etsende. Fare for alvorlig øyeskade .

Svelging:

Svelging kan medføre irritasjon av mage- tarmkanalen.

Akutt toksisitet

Toxikologiske data/tester på denne beredning finns ikke tilgjengelig.

Toksikologiske data for inngående stoffer.

Trinatriumnitriolotriacetat (5064-31-3)

LD₅₀ Oral rotte: 1450 mg/kg

Natriummetasilikat pentahydrat (10213-79-3)

LD₅₀ Oral rotte: 1280 mg/kg

Alkohol etoksylat (68439-46-3)

LD₅₀ Oral: 1378 mg/kg

LD₅₀ Dermal: 1378 mg/kg

Effekter ved overeksponering

Ingen kjente.

Opplysninger om sannsynlige eksponeringsveier

Innånding. Øye og hud. Fortæring.

Allergifremkallende egenskaper

Dette produkt er ikke klassifisert som allergifremkallende ved innånding eller hudkontakt.

Etsende og irriterende egenskaper.

Dette produkt er klassifisert som etsende for øynene og irriterende for hud etter gjeldende regler.

CMR (Kreftfremkallende, Arvestoffskadelig, Reproduksjonsskadelig

Dette produkt er ikke klassifisert som kreftfremkallende, arvestoffskadelig eller reproduksjonsforstyrrende.

Globex 80 Caravan vask med voks

Utgitt dato 2015-04-10

Version 1

SEKSJON 12: Miljøopplysninger

Produktet er ikke klassifisert som miljøfarlig. Unngå utslipp til avløp samt vanndrag.

12.1 Akvatisk ekotoksicitet

Ingen økotoksilologisk informasjon er angitt for dette produktet.

Økotoksilologisk data for inngående stoffer

Trinatriumnitritotriacetat (5064-31-3)	LC ₅₀ Fisk 96h: 98-312 mg/l EC ₅₀ Daphnia 48h: 780 mg/l
Natriummetasilikat pentahydrat (10213-79-3)	LC ₅₀ Fisk 96h: 180 mg/l. Art; Brachydanio rerio EC ₅₀ Daphnia 48h: 1700 mg/l. Art; Daphnia magna EC ₅₀ 72h: 207 mg/l Art; Scenedesmus subspicatus
Alkohol etoksylat (68439-46-3)	LC ₅₀ Fisk 96h: 10-15 mg/l.

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Tensidene i produktet er biologisk lett nedbrytbare i henhold til kravene i Europaparlamentets og rådets forordning nr. 648/2004/EC om vaske- og rengjøringsmidler.

Trinatriumnitritotriacetat (5064-31-3)- Lett biologisk nedbrytbart.

Natriummetasilikat pentahydrat (10213-79-3)- uorganisk stoff

12.3 Bioakkumuleringspotensial

Trinatriumnitritotriacetat (5064-31-3)- Bioakkumulering er ikke trolig.

Natriummetasilikat pentahydrat (10213-79-3)- Bioakkumuleres ikke.

12.4 Jordmobilitet

Blandbar i vann.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurderinger

Stoffet faller ikke inn under kriteriene for PBT- eller vPvB-stoffer.

12.6 Andre skadelige virkninger

Ingen kjente.

SEKSJON 13: Instruksjoner ved disponering**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder:****Produktet**

Konsentrert produkt skal håndteres som farlig avfall.

Deponering av dette produktet, oppløsninger og alle biprodukter skal til enhver tid skje i samsvar med lovfestede krav til miljøvern og avfallsdeponering og alle regionale bestemmelser fra lokale myndigheter.

EAL-kod: 20 01 29 rengjøringsmidler som inneholder farlige stoffer

Emballasje

Tomme emballasjer bør fraktes til et godkjent avfallshåndteringsanlegg for gjenvinning eller kasting.

Globex 80 Caravan vask med voks

Utgitt dato 2015-04-10

Version 1

SEKSJON 14: Transportopplysninger

Ikke kvalifisert som farlig gods i h.t. transportforskriftene (ADR (vei), RID (jernbane), IMDG /GGVSea (sjø)).

14.1 FN-nummer

-

14.2 Korrekt transportnavn/Proper shipping name (IMDG,IATA/ICAO):

-

14.3 Transportfareklasse(r)

-

14.4 Emballasjegruppe

-

14.5 Skadevirkninger i miljøet

Marine pollutant: No

14.6 Spesielle forholdsregler for brukeren

-

14.7 Transport i bulk, i samsvar med vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBCkoden

-

Tunnelrestriksjonskoder

-

SEKSJON 15: Regelverksmessige opplysninger**15.1 Sikkerhets-, helse- og miljøforskrifter eller lovverk som er spesifikke for stoffet eller blandingen**

Merking i henhold til CLP forordningen 1272/2008/EF,

Avfallsforskriften, Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære, 2007. EU-forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH).

15.2 Kjemisk sikkerhetsvurdering

Ingen dannet.

SEKSJON 16: Andre opplysninger**Fuller teksten til R -og H setningene nevnt i Seksjon 3.**

R22 Farlig ved svelging.

R34 Etsende.

R36 Irriterer øynene.

R36/38 Irriterer øynene og huden.

R37 Irriterer luftveiene.

R40 Mulig fare for kreft.

R41 Fare for alvorlig øyeskade.

H290 Kan være etsende for metaller.

H302 Farlig ved svelging.

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

H315 Irriterer huden.

H318 Gir alvorlig øyeskade.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft

Globex 80 Caravan vask med voks

Utgitt dato 2015-04-10

Version 1

SEKSJON 16: Andre opplysninger (...)

Brukeren av dette produktet må avvise om opplysningene er tilstrekkelig for den tiltenkte bruk av produktet skal brukes.

Version 1: 2015-04-10

Utfordiget i samsvar med Tillegg II i REACH-forskriften, EC 1907/2006, forskrift (EC) 1272/2008 og forskrift (EC) 453/2010.

Referanselister

Datablad fra produsentene. www.kemi.se www.echa.europa.eu (Databaser)

Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære, 2007.

Forskrift om farlig avfall. Transport av farlig gods: ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO.

EU-forordning 1907/2006/EC, 1272/2008/EC, 453/2010/EC

Forklaringer og forkortelser

BCF: Bio Concentration Factor

CAS-nr Chemical Abstracts Service number

EC₅₀: Effect Concentration

IC₅₀: Median Inhibition Concentration

IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code.

LC₅₀: Lethal Concentration

LD₅₀: Lethal Dose

NOEC: No Observed Effect Concentration